



Warmtepompboilers



/ Nuos Plus S2 Wifi FS

STAANDE MODELLEN

PRODUCT BENAMING	NUOS PLUS S2 WIFI FS 200	NUOS PLUS S2 WIFI FS 250
Productcode	3069790	3069791
EAN code	5414849970540	5414849970557
Douane code	84186100	84186100

PRODUCTBESCHRIJVING

Kuip	Geëmailleerd staal	Geëmailleerd staal
Isolatie	PU	PU
Bescherming anti-corrosie	ProTech anode + magnesium	ProTech anode + magnesium
Weerstand / W	1800	1800
Inhoud / L	200 L	250 L
V40 / L	273 L	342 L
Type installatie	Vloer	Vloer
Afmetingen / mm	H 167 / Ø 60X65	H 193 / Ø 60X65
Gewicht / Kg	72	81
Wifi	Ja	Ja
COP** bij 7°C	3,43	3,51

ELEKTRICITEIT

Spanning / V	230/240 mono	230/240 mono
Compressor / W	500	500
IP-beschermingsklasse	IPX4	IPX4

KENMERKEN



Instelling T° / °C*	van 40 tot 75	van 40 tot 75
Werkings temperatuur T° lucht / °C	van -10 tot 42	van -10 tot 42
Max luchtdebiet / m ³ / u	380	380
Stilstandsverlies kW / 24u / 65°C	0,022	0,026
Koelmiddel	R290	R290
Luchtkanalen / mm	150 / 160 / 200	150 / 160 / 200
Hydraulische aansluitingen EC & EF	Ø 3/4" M	Ø 3/4" M
Opwarmtijd ΔT 45° / u:min	06 : 50	08 : 44
T° max PAC / °C	62	62
T° max weerstand / °C	75	75
Min. volume lokaal / m ³	20	20
Pa max / Pa	189	189
Tap profiel	L	XL

* Waarschuwing brandpreventie.

** Waarden verkregen met lucht van 7°C en een relatieve vochtigheid van 87%, ingangstemperatuur koud water 10°C en ingestelde temperatuur 55°C (EN 16147).