




ONZE COLLECTOREN



NAAKTE COLLECTOR



COLLECTOR MET VOORGEMONTEERDE
AANSLUITINGEN M24 OF EURKONUS



COLLECTOR MET REGELKRANEN



COLLECTOR MET AFSLUITKRANEN

COLLECTOREN ZONDER INGEBOUWDE VENTIELEN VOOR VERWARMING EN SANITAIR

Collectoren in getrokken messing met aan beide zijden $\varnothing 3/4"$, $\varnothing 1"$ of $\varnothing 5/4 V"$.

De $\varnothing 3/4"$ collectoren zijn verkrijgbaar met 2 tot 8 aansluitingen $\varnothing 1/2"$ binnendraad, de $\varnothing 4/4"$ collectoren kunnen geleverd worden met 2 tot 10 aansluitingen $\varnothing 1/2"$ binnendraad en de $\varnothing 5/4"$ met 2 tot 12 aansluitingen $\varnothing 1/2"$ binnendraad.

De collectoren in $\varnothing 1"$ en $\varnothing 5/4"$ kunnen eveneens voorzien worden van een ontluuchtingsopening en $\varnothing 3/8"$.

De collectoren worden gebruikt voor het verdelen van sanitair warm of koud water, of als verdelers in cv-installaties. Ze worden, indien mogelijk, bij voorkeur centraal in de woning geïnstalleerd om extreme buislengtes te voorkomen.

COLLECTOREN MET REGEL- OF AFSLUITVENTIELEN VOOR VERWARMING

Deze collectoren zijn vervaardigd uit getrokken messing. De hoofdaansluiting is in $\varnothing 1"$ of $\varnothing 5/4"$. De aftakkingen zijn voorzien van voorgemonteerde aansluitnippels in M24 of Eurokonus. De collectoren zijn per aftakking voorzien van een ingebouwde regelkraan of van thermostatiseerbare afsluitkraan. Op die manier kan een collector per kring voorzien worden van een handbediende of elektrische regeling.

Bij een elektrische regeling worden de gewenste kringen voorzien van elektromotoren die gestuurd worden door een kamerthermostaat. Elke collector met ontluuchtingsopening in $\varnothing 1/2"$ is bovendien voorzien van een extra aansluitmogelijkheid $\varnothing 1/2"$ binnendraad.

Onze collectoren kunnen eenvoudig bevestigd worden door middel van de Begetube ophangbeugels, die eveneens leverbaar zijn in $\varnothing 3/4"$, $\varnothing 1"$ en $\varnothing 5/4"$.

COLLECTOREN MET TOPDEBIETMETERS OP DE AANVOERLEIDING

Collectoren uit getrokken messing met hoofdaansluiting in $\varnothing 1''$ of $5/4''$. De aftakkingen zijn voorzien van aansluitnippels in M24 of Eurokonus. Per aansluiting is een debietmeter gemonteerd op de aanvoer die toelaat het debiet door de betreffende leiding te meten en aan te passen. De collectoren met topdebietmeter zijn steeds voorzien van een extra aansluiting in $1/2''$ voor vul en aflatkraan en ontluchter.



COLLECTOR MET TOPDEBIETMETER

WARMGEPERSTE COLLECTOREN

De collectoren uit warmgeperst messing zijn verkrijgbaar in $\varnothing 3/4''$ of $1''$, met 2, 3 of 4 aansluitingen in M24 of Eurokonus. Deze collectoren worden voornamelijk ingezet in kleinere sanitaire installaties. Ze kunnen geleverd worden met bijbehorende ophangbeugels.



WARMGEPERSTE COLLECTOR

KOPPELINGEN

De veelzijdige aansluitmogelijkheden van onze collectoren ($\varnothing 1/2''$, M24 of Eurokonus) maken het mogelijk zowel kunststof-, Alpex- als metalen buizen tot en met diameter 20mm aan te sluiten. Nieuwkomers op het gebied van koppelingen zijn de perskoppelingen $\varnothing 1/2'' \times 16/2$ en $\varnothing 1/2'' \times 20/2$ met o-ring. Deze kunnen rechtstreeks en zonder bijkomend afdichtmiddel op de collectoren met $\varnothing 1/2''$ uitgangen aangesloten worden.



KOPPELINGEN

COLLECTORKRANEN

Ook indien u opteert voor de collectoren zonder ingebouwde ventielen, kan u nog steeds achteraf beslissen om de kranen achteraf toe te voegen. De afsluit- en regelkranen voor collectoren zijn eveneens voorzien van een o-ring op het $\varnothing 1/2''$ gedeelte waardoor een bijkomend afdichtmiddel overbodig wordt.



COLLECTORKRANEN



OPHANGBEUGELS



ONTLUCHTERS
AUTOMATISCH OF MANUEEL



VUL EN AFLAATKRAAN



EINDSTUK MET AANSLUITING ONTLUCHTER
EN VULKRAAN

ALS AANVULLING OP ONS UITGEBREID GAMMA COLLECTOREN VOORZIEN WIJ EEN HELE REEKS TOEBEHOREN VOOR COLLECTOREN ZOALS STOPPEN, REDUCTIES, ONTLUCHTERS EN OPHANGBEUGELS. ONS GAMMA TOEBEHOREN WERD RECENT UITGEBREID MET VOLGENDE ARTIKELEN:

DRAAIBARE NIPPEL IN 1"

Deze dubbele koppeling wordt gebruikt om bijvoorbeeld 2 collectoren van $\varnothing 1"$ aan mekaar te bevestigen. De koppeling zorgt ervoor dat na de montage de collectoren nog kunnen verdraaid worden zodat ze perfect in lijn kunnen geplaatst worden. De afdichting gebeurt door middel van twee o-ringen.

EINDSTUK MET AFTAKKINGEN

Dit draaibare eindstuk voor collectoren in $\varnothing 1"$ kan geleverd worden in volgende uitvoeringen: $\varnothing 1" \times \varnothing 1/2" F \times \varnothing 1/2" F$ en $\varnothing 1" \times \varnothing 1/2" F \times \varnothing 3/8" F$. Het eindstuk kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een combinatie te maken van een ontluchter met een vul- en afluatkraan, het installeren van een differentiële drukregelaar of gewoon als extra aansluiting in $\varnothing 1/2"$. De afdichting aan collectorzijde wordt verzekerd door een o-ring.