

# EUCALENE®-LDPE



## BSR

Tubes en LDPE pour eau froide

LDPE buizen voor koud water

### Série pouce – Duimse reeks

sans marque Benor  
utilisation interdite dans et en dessous des habitations,  
sous chape!  
utilisation interdite comme conduite d'incendie

teinte: noir RAL 9005  
matériel: PE 40

zonder Benor-keurmerk  
gebruik verboden in en beneden woonhuizen,  
onder dekvloer!  
verboden voor brandleidingen

kleur: zwart RAL 9005  
materiaal: PE 40

### Tubes BSR (renforcés) en LDPE pour eau froide BSR (versterkte) buizen in LDPE voor koudwater

Ø	Code	D	e	d	Pression / Druk bar à/bij 20°C	Poids / Gewicht g/m	Lg. m
1/2" R	RO7606470	21,1-21,7	4.3	11,5-13,1	12	220	25
1/2" R	RO7606471	21,1-21,7	4.3	11,5-13,1	12	220	50
1/2" R	RO7606472	21,1-21,7	4.3	11,5-13,1	12	220	100
3/4" R	RO7607470	27,5-28,2	4.3	17,9-19,6	9	305	25
3/4" R	RO7607471	27,5-28,2	4.3	17,9-19,6	9	305	50
3/4" R	RO7607472	27,5-28,2	4.3	17,9-19,6	9	305	100
1" R	RO7608470	33,9-34,5	4.3	24,3-25,9	7	390	25
1" R	RO7608471	33,9-34,5	4.3	24,3-25,9	7	390	50
1" R	RO7608472	33,9-34,5	4.3	24,3-25,9	7	390	100
1 1/4" R	RO7609470	42,0-42,5	5.1	31,0-32,3	6.5	560	25
1 1/4" R	RO7609471	42,0-42,5	5.1	31,0-32,3	6.5	560	50
1 1/4" R	RO7609472	42,0-42,5	5.1	31,0-32,3	6.5	560	100
1 1/2" R	RO7610470	47,8-48,4	5.4	36,2-37,6	6	680	25
1 1/2" R	RO7610471	47,8-48,4	5.4	36,2-37,6	6	680	50
1 1/2" R	RO7610472	47,8-48,4	5.4	36,2-37,6	6	680	100
2" R	RO7611470	63,5-64,5	6.5	48,9-51,5	5.5	1230	25
2" R	RO7611472	63,5-64,5	6.5	48,9-51,5	5.5	1230	100