


Bediening


EVIDENCE

De convectoren Evidence zijn wegens hun compacte afmetingen en strak design perfect integreerbaar in alle ruimtes.

Gebruik deze convector om ruimtes snel te verwarmen waar u niet dagelijks de verwarmings nodig hebt, zoals slaapkamers, hobbyruimtes,...

Geleverd met snoer zonder stekker.

Controle

Ingebouwde elektronische thermostaat en 5-standenschakelaar :

Uit / Vorstvrij / Program / Eco / Comfort

Ecomodus = Comfort -3,5°C

Pilootdraad 6 functies

Comfort / Comfort -1°C / Comfort -2°C / Eco / Vorstvrij / Uit

Controlelampje.

Doorsnede

Constructie

Ommanteld verwarmingselement met een aluminium diffuser.

Kleur

Wit (RAL 9016).

Spatwaterdicht

IP 24, klasse II.

* Om aan de ErP-vereisten te voldoen, is het noodzakelijk om dit apparaat te installeren met een centrale sturing.

Technische kenmerken

Type	Artikelnr.	Spanning in V	Vermogen in W	Beschermingsgraad	H in mm	B in mm	D in mm	Gewicht in kg
EVIDENCE 500 FP	TH.5.27.0640	230	500	IP 24	450	370	94	3,5
EVIDENCE 750 FP	TH.5.27.0645	230	750	IP 24	450	370	94	4
EVIDENCE 1000 FP	TH.5.27.0650	230	1000	IP 24	450	445	94	4
EVIDENCE 1250 FP	TH.5.27.0655	230	1250	IP 24	450	520	94	5
EVIDENCE 1500 FP	TH.5.27.0660	230	1500	IP 24	450	590	94	6
EVIDENCE 1750 FP	TH.5.27.0662	230	1750	IP 24	450	665	94	6
EVIDENCE 2000 FP	TH.5.27.0665	230	2000	IP 24	450	740	94	7